

Аккумуляторные ударные шуруповерты

14,4 В WH 14DJL

18 В WH 18DJL



**HITACHI**  
Inspire the Next

# Комфорт и Мощность!

Макс. крутящий момент

**140** <sup>14,4 В</sup> Нм

**145** <sup>18 В</sup> Нм

Li-ion  
BATTERY



14,4 В

**WH 14DJL**

С аккумулятором BSL 1415S



18 В

**WH 18DJL**

С аккумулятором BSL 1815S

# Комфорт и Мощность!

Li-ion  
BATTERY

Макс. крутящий момент

**140** <sup>14,4 В</sup> Нм

**145** <sup>18 В</sup> Нм

LCD подсветка



Тонкая обрезиненная рукоятка

Возможность крепления  
крючка (опционально)



Дополнительные  
аксессуары  
Крючок  
и винт



## Спецификация

Модель		WH 14DJL	WH 18DJL
Диаметр сверления	болт	6 - 14 мм	
	высокопрочный болт	6 - 12 мм	
	шуруп	4 - 8 мм	
Патрон		6,35 мм, шестигранник	
Макс. крутящий момент		140 Нм	145 Нм
Напряжение аккумулятора		14,4 В	18 В
Скорость на холостом ходу		0 - 2 600 об/мин	0 - 2 400 об/мин
Частота ударов		0 - 3 200 об/мин	
Габаритная длина		166 мм	
Вес		1,3 кг (с акк. BSL 1415S / BSL 1425) 1,5 кг (с акк. BSL 1430)	1,4 кг (с акк. BSL 1815S / BSL 1825) 1,5 кг (с акк. BSL 1830)
Стандартные аксессуары		2 аккумулятора, зарядное устройство, кейс	

## Время зарядки аккумулятора

Аккумулятор				Зарядное устройство	
Напряжение	Модель	Емкость*	Вентиляционные отверстия	UC 18YKSL	UC 18YFSL**
14.4 В	BSL 1415S	1,3 Ач	●	35 мин	20 мин
	BSL 1425	2,5 Ач	●	75 мин	35 мин
	BSL 1430	3,0 Ач	●	90 мин	45 мин
18 В	BSL 1815S	1,3 Ач	●	35 мин	20 мин
	BSL 1825	2,5 Ач	●	75 мин	35 мин
	BSL 1830	3,0 Ач	●	90 мин	45 мин

\* Указаны номинальные значения.

\*\* С вентилятором охлаждения.